

# BORDURES

T0 - T3 - T4



*Siège : N° 17 , Résidence Kawtar ,  
Av. Allal El Fassi , Marrakech*



*Usine : Km 14 Route Safi ,  
commune de Harbil , Marrakech*



*Tel: +212 5 24 35 62 70*



*Fax: +212 5 24 01 31 72*



*[draaprefa@gmail.com](mailto:draaprefa@gmail.com)*



*[www.draaprefa.ma](http://www.draaprefa.ma)*

Géolocalisation :









# BORDURE T0 / T3 / T4



Les bordures T3 et T4 de DRAA PREFA segmentent la voirie pour permettre une circulation séparée entre automobiliste et piéton. Elles peuvent être également utilisées comme gouttières afin de guider l'eau de pluie pour que l'eau ne s'accumule pas sur a chaussée .

Pour un jardin tendance, les bordures T0 sont pour un espace vert élégant digne des plus grands paysagistes.

## CARACTERESTIQUE TECHNIQUE

T0 	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité U/ palette	Couleur
	100	8	20	48	
T3 	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité U/ palette	Couleur
	100	17	28	18	
T4 	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité U/ palette	Couleur
	100	20	30	12	

## CARACTERESTIQUE MECANIQUE

TOLERANCE DIMENSIONNELLE	$\pm 1 \text{ cm}$
TOLERANCE SUR LA SECTION TRANSVERSALE	$St \leq \pm 1 \text{ cm}$
POIDS PAR U:	T0: $\approx 32 \text{ Kg}$ T3: $\approx 86 \text{ Kg}$ T4: $\approx 122 \text{ Kg}$

