



AGGLOS

AG10 - AG15 - AG20



*Siège : N° 17 , Résidence Kawtar ,
Av. Allal El Fassi , Marrakech*



*Usine : Km 14 Route Safi ,
commune de Harbil , Marrakech*



Tel: +212 5 24 35 62 70



Fax: +212 5 24 01 31 72



draaprefa@gmail.com



www.draaprefa.ma

Géolocalisation :






AGGLOS A10/A15/A20



Les agglos de DRAA PREFA conviennent pour toutes les formes de murs, y compris les murs à simple ou double paroi, les conduits extérieurs de fumée, les cloisons, les murs de soutènement et de soubassement. Ils constituent une protection contre les incendies et permettent une bonne isolation thermique et acoustique. Ils sont utilisés pour constituer les parties courantes de murs extérieurs mais aussi des cloisons intérieures .

CARACTERESTIQUE TECHNIQUE

A10		Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité U/ palette	Couleur
		50	10	20	136	●
A15		Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité U/ palette	Couleur
		50	15	20	94	●
A20		Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité U/ palette	Couleur
		50	15	20	66	●

CARACTERESTIQUE MECANIQUE

TOLERANCE DIMENSIONNELLE	(+3/-5) mm	
MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE (kg/m ³)	De 2200 à 2400	
POIDS PAR U: AG 10 ≈ 12 kg	AG 15 ≈ 15 kg	AG 20 ≈ 17 kg

